

## Hakenabroll - Plattform I: 5,50m Layher - Gerüst



**Ladekapazität für ca. 800m<sup>2</sup> Gerüst**

**Einfaches Be- und Entladen, wendig und flexible, systemintegrierte Transportsicherung**

### Bestückungsliste - nur Vorschlag!

Pos.	Einzelteile	Artikel-Nr.	Maße		Gewicht einzel kg	Anzahl Stück	Gewicht gesamt kg
			l	b			
1	Stellrahmen	1714.200	2,00	0,73	8,60	86	739,60
2	Stellrahmen	1714.150	1,50	0,73	6,70	5	33,50
3	Stellrahmen	1714.101	1,00	0,73	5,20	10	52,00
4	Stellrahmen	1714.066	0,66	0,73	4,10	20	82,00
5	Geländerstütze	1769.073	1,00	0,73	2,70	20	54,00
6	Diagonalen	1736.257	3,20	2,57 FL	8,60	33	283,80
7	Geländer	1725.257	2,57	2,57 FL	4,70	160	752,00
8	Bordbrett	1757.257	2,57	2,57 FL	5,60	28	156,80
9	Fußspindel 80	4002.080	80,00		4,90	30	147,00
10	Doppel-Stirngel.	1728.719	0,73		4,40	11	48,40
11	U-Stalu-Boden T9	3867.257	2,57	0,61	17,90	90	1.611,00
12	U-Alu-Durchstieg	3852.257	2,57	0,61	20,00	10	200,00
13	Fußspindel 60	4001.060	0,60		3,60	45	162,00
14	Konsole	1745.319	0,36		4,80	10	48,00
15	Konsole	1744.719	0,73		6,40	18	115,20
16	Blitz Querriegel	1742.719	0,73		4,00	6	24,00
17	Kupplungen	4778.019			1,50	40	40,00
18	Blitzanker	1755.069			2,80	40	112,00
19	Ringschrauben	4009.191	190,00	12,00	0,25	20	5,00
							<b>4.666,30 kg</b>
						Aufbau	2.300,00 kg
							<b>6.966,30 kg</b>

## Hakenabroll - Plattform 1:6,50m Layher - Gerüst



Ladekapazität für ca. 850m<sup>2</sup> Gerüst

Einfaches Be- und Entladen, wendig und flexible, systemintegrierte Transportsicherung

### Bestückungsliste - nur Vorschlag!

Pos.	Einzelteile	Artikel-Nr.	Maße		Gewicht einzel kg	Anzahl Stück	Gewicht gesamt kg
			l	b			
1	Stellrahmen	1714.200	2,00	0,73	8,60	101	868,60
2	Stellrahmen	1714.150	1,50	0,73	6,70	5	33,50
3	Stellrahmen	1714.101	1,00	0,73	5,20	10	52,00
4	Stellrahmen	1714.066	0,66	0,73	4,10	20	82,00
5	Geländerstütze	1769.073	1,00	0,73	2,70	20	54,00
6	Diagonalen	1736.257	3,20	2,57 FL	8,60	33	283,80
7	Geländer	1725.257	2,57	2,57 FL	4,70	160	752,00
8	Bordbrett	1757.257	2,57	2,57 FL	5,60	28	156,80
9	Fußspindel 80	4002.080	80,00		4,90	25	122,50
10	Doppel-Stirngel.	1728.719	0,73		4,40	11	48,40
11	U-Stalu-Boden T9	3867.257	2,57	0,61	17,90	104	1.861,60
12	U-Alu-Durchstieg	3852.257	2,57	0,61	20,00	10	200,00
13	Fußspindel 60	4001.060	0,60		3,60	45	162,00
14	Konsole	1745.319	0,36		4,80	0	0,00
15	Konsole	1744.719	0,73		6,40	18	115,20
16	Blitz Querriegel	1742.719	0,73		4,00	6	24,00
17	Kupplungen	4778.019			1,50	40	40,00
18	Blitzanker	1755.069			2,80	15	42,00
19	Ringschrauben	4009.191	190,00	12,00	0,25	0	0,00
							<b>4.898,40 kg</b>
						Aufbau	2.300,00 kg
							<b>7.198,40 kg</b>